

器具明細		
品番	品名	数
※1 CS670B	防露便器	1
SH670BA	タンク・金具一式	1
TCF6421	ウォシュレットSB	1
	紙巻器	1

※1：75/100鉛管接続の場合

T53S3W75	排水ソケット (75mm)	1
T53S3W100	排水ソケット (100mm)	1

<防露便器>

:塩ビ排水管を床面と同一面で切断してください。
 :取付面がコンクリート・モルタルなどの場合は、樹脂プラグ「HH04060 (φB, 10個1組)」を別途手配してください。
 :VU, VP75/100塩ビ管共用の接続用ソケットは、便器に同梱されています。


<タンク・金具一式>

:給水には、最低必要水圧0.05MPa (流動時)を確保してください。
 (最高水圧0.75MPa)
 :給水は、壁床共有ですので<タンク給水取出し位置>を参照ください。

<ウォシュレットSB>

:定格 AC100V-321W 50/60Hz
 :電源コードの長さ1.0m
 :アース線の長さ0.2m
 :電源コンセントは、水や小水がかからない位置に設置してください。
 また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。


<ウォシュレット (WL) 給水>



<タンク給水取出し位置>



<便器固定寸法>



※：商品 (図面) は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

TOTO		単位 mm	名称
製図 井上	検図 石水	日付 12-08-01	尺度 1:20
備考			名称 腰掛式タンク密結形セミサイホン防露便器
			品番
			図番 76CS670B=001377